

Brennstoffspezifikation - BMHKW**Mercer Timber Products GmbH, Am Bahnhof 123, 07929 Saalburg-Ebersdorf****Stand: 04.05.2018****Genehmigte Stofffraktionen:**

- Landschaftspflegeholz (LPM)
- Hackgut aus Waldholzaufarbeitungen (Waldhackschnitzel)
- Rinde
- Altholz der Kategorie A1, gemäß Altholzverordnung

Hinweis zum Altholz: Ein entsprechender Nachweis der Altholzfraktion ist auf dem Lieferschein mit der amtlichen Abfallnummer zu bestätigen.

Qualität des gelieferten Materials:

- Wassergehalt 10 – 50%
- Aschegehalt < 4%
- Chlor-Gehalt < 500 mg/kg TS (trocken)
- Abmessungen 20 – 250 mm
- Feinanteil > 3 mm, prozentualer Anteil max. 5 %
- Kein Laub, Gras, Moos, Kompostabfälle, Kunststoffteile
- kein bereits gärendes Material

Fremd- und Störstoffe im gelieferten Material:

Die angelieferten Brennstoffe dürfen keine Fremdstoffe (wie Kunststoffe, Metalle, Gummi o.ä.) oder halogenhaltige Bestandteile enthalten.

Außerdem darf das Material nicht mit Steinen und Sand/ Erde verunreinigt sein.

LPM und Altholz müssen gesiebt angeliefert werden. Nicht gesiebt Material wird abgewiesen!

Belastungen durch Streusalz o.ä. sind ein Ablehnungsgrund.

Eingangskontrolle im Werk von Mercer Timber Products:

Der Brennstoff wird vor der Entladung vom Kraftwerkspersonal einer ersten Sichtprüfung unterzogen. Entspricht das Material nicht der beschriebenen und bestellten Spezifikation, so wird die Lieferung abgewiesen. Wird während der Entladung festgestellt, dass die Lieferung nicht den gestellten Ansprüchen entspricht, so wird die Annahme verweigert und die Lieferung dem Lieferfahrzeug gegen Berechnung unseres Aufwands aufgeladen.

Das Kraftwerkspersonal ist nicht berechtigt, abweichendes Material anzunehmen.

BESTÄTIGUNG:

Der untenstehende Lieferant hat diese Brennstoffspezifikation zur Kenntnis genommen und als Geschäftsgrundlage für sämtliche Verträge und Lieferungen an die Mercer Timber Products GmbH akzeptiert.

Ort/ Datum:**Firmenname/ Firmenadresse:****Rechtsgültige Unterschrift:**

